

Опросный лист на регулирующие, запорно-регулирующие, клапаны			
Заказчик:			
Тип клапана:	регулирующий ☐ запорно-регулирующий ☐ запорный ☐ отсечной ☐		
Таблица фигур		Кол-во	
Характеристика трубопровода	Положение: Горизонтальное ☐ Вертикальное ☐ Любое ☐		
	Материал:		
	Размер трубы: диаметр x толщина, мм		
	Температура окружающей среды, °C: Мин. _____ Макс. _____		
Параметры клапана	Диаметр номинальный D _N , мм:		
	Давление номинальное P _N , кгс/см ² : 16 ☐ 25 ☐ 40 ☐ 63 ☐		
	Материал корпуса: чугун СЧ20 ☐ сталь 25Л ☐ сталь 20ГЛ ☐ сталь 12Х18Н9ТЛ ☐		
	Конструкция: односедельный (базовое) ☐ двухседельный ☐		
	прямоходный (базовое) ☐ угловой ☐		
	Присоединение к трубопроводу: фланцевое (базовое) ☐ под приварку ☐ муфтовое ☐		
Исполнение фланцев			
Рабочая среда	Наименование (состав)		
	Агрегатное состояние Жидкость ☐ Пар ☐ Газ ☐		
	максимальный		номинальный
	минимальный		
	Расход, м ³ /ч (кг/ч)		
	Входное давление, P ₁ , кгс/см ²		
	Выходное давление, P ₂ , кгс/см ²		
	Температура на входе, T ₁ , °C		
Плотность на входе, ρ ₁ , кг/м ³			
Вязкость в рабочих условиях			
Пропускная характеристика	Kv по расчету, м ³ /ч		
	Выбранное значение Kv _у , м ³ /ч		
	Пропускная характеристика линейная (базовое) ☐ равнопроцентная ☐		
Затвор характеристика	Максимальный перепад давления в закрытом положении ΔP, кгс/см ²		
	Герметичность в затворе клапана регулирующего -% от Kv _у по ГОСТ23866: 0,05 ☐ 0,1 ☐		
	клапана запорно-регулирующего -% от Kv _у по ГОСТ23866: 0,001 ☐ 0,005 ☐		
	запорного, отсечного - класс герметичности по ГОСТ Р 54808: А ☐ В ☐ С ☐ D ☐		
Привод	Тип привода Пневматический (МИМ) ☐ Электрический (ЭИМ) ☐		
	Положение при отсутствии питания открыт (H0) ☐ закрыт (H3) ☐ закреплён ☐		
	Защита электрооборудования 1Exd ☐ 1Exi ☐ IP _____		
Характеристика ЭИМ	Обозначение:		
	Питание U, В: 220 (50Гц) ☐ 24 (50Гц) ☐ 24 (постоянный) ☐ 380 (50Гц) ☐		
	Датчик положения: резисторный 1x100 Ω (базовый) ☐ 1x2000 Ω ☐ 2x100 Ω ☐ 2x2000 Ω ☐		
	токовый 4-20мА ☐ 0-5мА ☐ ёмкостный ☐ с источником питания ☐		
	Сигнал управляющий:		
Время закрытия клапана, с:			
Характеристика МИМ	Обозначение:		
	Давление питания:		
	Дополнительно оборудование: ручной дублёр ☐ концевые выключатели ☐		
пневмопозиционер ☐ электропневмопозиционер ☐ редуктор давления ☐ фильтр ☐			
Комплектация	Ответные фланцы ☐ материал фланцев: сталь 20 ☐ сталь 09Г2С ☐ сталь 12Х18Н9Т ☐		
Дополнительная информация			